



HARDI genintroducerer den liftophængte NK-sprøjte med nyt design

Gennemprøvet sprøjteteknik og enkel betjening er kernen i den nye HARDI NK. Serien viderefører traditionen for en robust liftophængt sprøjte til professionelt planteværn med større tankkapacitet, opdateret design og fjernbetjent sektionstyring. NK fås med 600, 800 og 1000 l. tank og 10 eller 12 m. MB-bom.

Den nye NK er udviklet til bedrifter, der ønsker HARDI-kvalitet med enkel betjening. Den kombinerer gennemprøvede komponenter med praktisk udstyr i et enkelt design, der understøtter både den daglige sprøjtning og den løbende service.

Det pulverlakerede chassis har et lavt tyngdepunkt tæt på traktoren. Sammen med den manuelt foldede bom giver det en kompakt liftophængt sprøjte, mens den fjernbetjente EVC-betjeningsenhed gør det muligt at styre sprøjtningen fra traktorkabinen.

Større tankkapacitet og integreret skyllevandstank

Den største NK-model vokser fra 800 til 1000 l. og giver dermed 25 procent mere sprøjtevæske pr. påfyldning. Modellerne på 600 og 800 l. fortsætter i programmet, så man kan vælge en tankstørrelse, der passer til bedriften og traktorens løftekapacitet.

Tankene er fremstillet i slagfast polyethylen med en dyb sump, der letter tømningen. En integreret skyllevandstank er standard: 72 l. på 600 l. modellen og 110 l. på 800 og 1000 l. modellerne. Trykomrøring holder sprøjtevæsken i bevægelse.

MB-bom med manuel foldning

NK leveres med den gennemprøvede MB-bom i arbejdsbredder på 10 eller 12 m. Den manuelt foldede bom har samme polyester-pulverlakering som chassiset. Den enkle konstruktion holder bommen tæt på traktoren og opbygningen overskuelig.

TRIPLET-dyseholdere er standard, så der kan monteres tre dyser i hver holder. Som ekstraudstyr fås hydraulisk bomløft, så bomhøjden kan justeres fra traktorkabinen.

Gennemprøvet membranpumpe med enkel service

Væskehåndteringen er baseret på HARDIs 364/7-membranpumpe, der yder op til 140 l. pr. minut. Pumpen er selvansugende og kan køre tør uden at tage skade. Membranerne adskiller sprøjtevæsken fra lejer, krumtapaksel og andre vitale pumpedele.

Konstruktionen omfatter kemikalieresistente membraner og ventiler, og pumpen kan serviceres uden specialværktøj. Rutinemæssig vedligeholdelse kan derfor udføres med almindeligt værktøj, hvilket understøtter seriens fokus på enkel og pålidelig teknik.

TurboFiller tilbydes til påfyldning og indblanding af plantebeskyttelsesmidler. Den samler håndteringen af plantebeskyttelsesmidlerne ved sprøjten og giver en praktisk arbejdsgang, når arbejdet i marken forberedes.

Sektionsstyring fra traktorkabinen

Den fjernbetjente EVC-betjeningsenhed har tre bomsektioner, der kan styres fra kabinen. Hovedafbryderen returnerer sprøjtevæsken til tanken, når sprøjtningen stoppes. HARDI-MATIC hjælper med at holde doseringen, når PTO-omdrejningerne varierer. Et topmonteret sugefilter og et trykfilter for hver bomsektion fuldender væskesystemet.

Den nye HARDI NK kan bestilles nu. De første maskiner forventes leveret til maskinforhandlerne fra foråret 2027. HARDI-forhandlerne kan rådgive om tankstørrelse, bom og udstyr.

HARDI INTERNATIONAL A/S

